



Verbindungsbox im Tragschienengehäuse für den Anschluss der dsound® USS4-Sensoren mit 16 Schraubklemmenanschlüssen für Versorgung und Sensor-I/O

Technische Daten

Stromversorgung	10 ... 30 VDC	
	0,25W	
Temperaturbereich	im Betrieb	-15°C bis +50°C
	bei Transport, Lagerung	-40°C bis +60°C
Abmaße	45x75x45 mm (BxHxT)	
Gewicht	100g	
Schutzart nach DIN EN 60529	IP50	

Einsatzbereiche

Anschluss der USS4-Sensoren an einen PC für die Parametrierung der Sensoren und zur Aufzeichnung von Daten
Verbindung zur SPS zur Nutzung der Sensor-I/O.

Bestellangaben

USS4-Con-Box

Verbindungsbox für Schallsensor dsound® USS4 (in Verbindung mit USS4-K-2/S oder USS4-K-4/S)

Zubehör

USSClient

Bedien- und Parametriersoftware für Schallsensor dsound® USS4

USS4-K-2/S (2m)

USS4-K-4/S (4m)

Anschlussleitung 8-polig, geschirmt,
Buchse M9 x 0,5 /Stecker M9 x 0,5

Anschlussbelegung

